

## Feuerwehr-Anzeigetableau

Einheitliche und einfache Anzeigeeinrichtung nach DIN 14662 Ausgabe 12/02 für Feuerwehren, mit automatischer Textübernahme - VdS-Anerkennung G204085 - universell anschaltbar an alle handelsüblichen Brandmeldeanlagen, sowie vorbereitet für VdS 2105-Anzeigemodul und das Smartryx System

- mit zwei Schnittstellen zur redundanten Anschaltung als Feuerwehr-Erstinformation
- Schnittstelle als RS232, RS 485/422 und TTY
- 4x20 Zeichen Display hintergrundbeleuchtet
- gleichzeitige Darstellung von 2 Meldungen
- Anzeige von bis zu 10000 Meldungen bei automatischer Textübernahme (plug & play)
- Bedienung über beleuchtete Tasten
- akustische Neuwertmeldetechnik mit Abstelleinrichtung
- LED-Anzeigen von Sammelalarm, -störung und -abschaltung
- vorbereitet für ein VdS 2105-Anzeigemodul der FSD-Informationen 'entriegelt' und 'Alarm'
- vorbereitet für die Implementierung des SMARTRYX Systems zur intelligenten Melder-Lokalisierung
- SMS über bauseitiges GSM-Modem übertragbar
- ESPA 4.4.4-Protokoll zur Anschaltung von TK-Anlagen
- im Aufputz-Stahlblechgehäuse mit Klarsichttür
- verschließbar durch bauseitigen Feuerwehr-Profilhalbzylinder nach DIN 18252
- Betriebsspannung: 10 - 28 V DC
- 170° Türöffnungswinkel
- Kabeleinführung mit Zugentlastung durch die Rückwand
- Schutzart IP40, DIN 40050
- Farbe: RAL 7032 (kieselgrau)
- Abmessungen H x B x T: ca. 180 x 250 x 55 mm
- Gewicht: ca. 3 kg

Typ: FAT-S

Fabrikat: Priosafe GmbH

Tel: 02104 80029-0

Fax: 02104 80029-20