

## Feuerwehrinformations- und Bediensystem

Informations- und Bedieneinheit für die Erstinformation der Feuerwehr zur Aufputz- und Unterputzmontage im Innenbereich.

- zweiflügliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- oder Unterputzmontage
- zentrale Türöffnung beider Türflügel
- linke Tür vorbereitet für PHZ Feuerweherschließung

linke Seite

- Feuerwehranzeigetableau
- Feuerwehrbedienfeld
- Druckknopf-/Hauptmelder (vorbereitet)
- Tür mit Klarsichtfeld für o.g. Komponenten

rechte Seite

- für ca. 100 Stück A3 oder A4 hoch/quer Feuerwehrlaufkarten
- Tür mit Beschriftung „Feuerwehrlaufkarten“
- Türöffnung über bauseitigen Profilhalbzylinder linke Tür oder CL1 –Schloss nur rechte Tür
- Betriebsspannung: 10 – 30 V DC
- Ruhestrom: ca. 50 mA
- Alarmstromaufnahme: ca. 180 mA
- Farbe: RAL 3000
- Schutzart: IP 30 nach DIN 40050
- Baugröße 560 x 830 x 100 mm (H x B x T)

Typ: FIBS-A3-100

Fabrikat: Priosafe GmbH

Tel: 02104 80029-0

Fax: 02104 80029-20