

Feuerwehrschlüsseldepot FSD2000 Klasse 3 zur Mauerwerks-Montage

Durch das Feuerwehrschlüsseldepot wird der geforderte schnelle und gewaltlose Zugang zum Objekt gewährleistet.

Schließung der Innentür für:

- mit Kastenschloss für Profilzylinder
- hochwertiger Edelstahl V2A, allseitig 5 mm stark
- Sicherheit durch VdS geprüfte Mehrkammerkonstruktion
- Innentüren für alle VdS zugelassenen Schließungssysteme
- elektrische Objektschlüsselüberwachung für 4 separate Objektschlüssel möglich
- selbstregelnde, der Temperatur angepasste Flächenheizung auf der Tür
- hohe Widerstandsbeständigkeit gegen Sabotageversuche und mechanische Beschädigungen
- mit 10 Meter montierter Anschlussleitung
- Blendrahmen oder Regenschutztür sind nachträglich nachrüstbar
- Scharniere verdeckt und nicht angreifbar - mit elektrischem Aufbohrschutz
- Türkopf mit Sollbruchstelle
- VdS Anerkennungsnummer G100063
- ausgeführt gemäß VdS Richtlinien 2105 und DIN 14675
- Schutzart; IP 44 nach EN 60529
- Alarmstromaufnahme: 12 V – 220 mA; 24 V – 110 mA
- Einsatztemperaturbereich -25°C bis +70°C
- Gehäuseabmessungen (HxBxT): 180x184x165 mm
- Montageflansch (HxBxT): 230x234x5 mm
- Gewicht: ca. 13 kg

Typ: FSD2000 PHZ

Fabrikat: Priosafe GmbH

Tel: 02104 80029-0

Fax: 02104 80029-20