

### **Feuerwehrschlüsseldepot FSD2000B Klasse 3**

Durch das Feuerwehrschlüsseldepot wird der geforderte schnelle und gewaltlose Zugang zum Objekt gewährleistet. Durch den allseitigen Vollbohrschutz ist das FSD2000B zur Montage in die Wärmedämmung oder eine Edelstahlsäule (ohne Betonverguss) geeignet.

Schließung der Innentür für:

- Innentür für Mauer-Umstellschloss
- hochwertiger Edelstahl V2A, allseitig 5 mm stark
- Sicherheit durch VdS geprüfte Mehrkammerkonstruktion
- Innentüren für alle VdS zugelassenen Schließungssysteme
- elektrische Objektschlüsselüberwachung für 4 separate Objektschlüssel möglich
- selbstregelnde, der Temperatur angepasste Flächenheizung auf der Tür
- hohe Widerstandsbeständigkeit gegen Sabotageversuche und mechanische Beschädigungen
- mit 10 Meter montierter Anschlussleitung
- Blendrahmen oder Regenschutztür sind nachträglich nachrüstbar
- Scharniere verdeckt und nicht angreifbar - mit elektrischem Aufbohrschutz
- Türkopf mit Sollbruchstelle
- VdS Anerkennungsnummer G100063
- ausgeführt gemäß VdS Richtlinien 2105 und DIN 14675
  
- Schutzart; IP 44 nach EN 60529
- Alarmstromaufnahme: 12 V – 220 mA; 24 V – 110 mA
- Einsatztemperaturbereich -25°C bis +70°C
- Gehäuseabmessungen (HxBxT): 180x184x165 mm
- Montageflansch (HxBxT): 230x234x5 mm
- Gewicht: ca. 13 kg

Typ: FSD2000B M

Fabrikat: Priosafe GmbH

Tel: 02104 80029-0

Fax: 02104 80029-20